

通用短信平台 Webservice 使用说明 V1.0.4

版本历史

版本	作者	更新日期	更新说明
1.0.0	刘晓曼	2009-7-1	初稿
1.0.1	刘晓曼	2009-11-30	由于服务器迁移，对接口地址进行更改，另外对程序也稍作更改
1.0.2	刘晓曼	2009-12-11	编码问题的调整，解决中文乱码 注意： 程序需要在 GB2312 编码格式下进行，传参的时候需要把参数转换成 UTF-8 格式的，这样才能保证发出去的中文短信没有乱码
1.0.3	刘晓曼	2009-12-23	同时支持 UTF-8 和 GB2312 注意： 传参数时需要把参数进行 URL 编码，如 PHP 使用 urlencode 对参数进行格式化。调用 sendSms 发送短信时，如果使用 UTF-8 编码，char 参数不能为空
1.0.4	Darren	2013-04-23	增加获取状态报告功能

特别说明

接口同时支持 GB2312 和 UTF-8 编码。传参前需将参数进行 URL 编码。

目录

通用短信平台 Webservice 使用说明 V1.0.4.....	1
版本历史.....	1
特别说明.....	1
目录.....	2
1. Webservice 接口地址.....	3
2. Webservice 获取余额.....	3
2.1 介绍.....	3
2.2 代码示例.....	3
3. Webservice 短信提交.....	4
3.1 介绍.....	4
3.2 代码示例.....	4
4. Webservice 获取回复.....	5
4.1 介绍.....	5
4.2 代码示例.....	5
5. Webservice 获取状态报告.....	6
5.1 介绍.....	6
5.2 代码示例.....	6
6. Webservice 修改密码.....	8
6.1 介绍.....	8
6.2 代码示例.....	8
7. Webservice 返回值说明.....	9
8. 技术支持.....	9

1. Webservice 接口地址

http://webservice.smsadmin.cn/SGIP/SGIPService.php?wsdl

2. Webservice 获取余额

2.1 介绍

获取余额的客户端调用方法为 `getUserInfo()`，参数为：`uid`，`pwd`，返回用户余额

类别	数据类型	名称	说明
参数	string	uid	用户 id
	string	pwd	用户密码
返回值	string		用户余额

2.2 代码示例

客户端调用示例：

```
<?php
//链接 soap
$ws="http://webservice.smsadmin.cn/SGIP/SGIPService.php?wsdl";//接口地址
$client=new SoapClient($ws);
//远程调用
$uid=$_POST['user_n'];
$password=$_POST['user_p'];
$uid = urlencode($uid);
$select_db_rs=$client->getUserInfo($uid,$password);
?>
```

服务端返回 xml 示例：

```
<?xmlversion="1.0"?>
<userInfo>
    <over>1222</over>
</userInfo>
```

3. Webservice 短信提交

3.1 介绍

短信提交的客户端调用方法为 sendSms(), 参数为: uid, pwd, mobile, msg, lindid, dtime 返回提交短信的状态码, 状态码对应的说明在第七部分有介绍。

类别	数据类型	名称	说明
参数	string	uid	用户 id
	string	pwd	用户密码
	string	mobile	手机号组每个手机号用分号隔开
	string	msg	短信内容, 字数跟据通道来确定字符长度
	string	lindid	短信流水号, 互动名址有流水号
	string	dtime	发送时间, 为空时默认为系统当前时间
	string	Char	编码, 使用 UTF-8 发送时不能为空, 默认为 GB2312
返回值	int		状态码

3.2 代码示例

客户端调用示例:

```
<?php
//链接 soap
$ws="http://webservice.smsadmin.cn/SGIP/SGIPService.php?wsdl";//接口地址
$client=new SoapClient($ws);
//远程调用
$uid=$_POST['uid'];
$pwd=$_POST['pwd'];
$mobile=$_POST['mobile'];
$msg=$_POST['msg'];
$lindid=$_POST['lindid'];
$dtime=$_POST['dtime'];
$uid = urlencode($uid);
$msg = urlencode($msg);
$select_db_rs=$client->sendSms($uid,$pwd,$mobile,$msg,$lindid,$dtime,$char);
?>
```

服务端返回 xml 示例:

```
<?xmlversion="1.0"?>
<sendsms>
    <status>0</status>
</sendsms>
```

4. Webservice 获取回复

4.1 介绍

获取回复的客户端调用方法为 `getResponse()`, 参数为: `uid`, `pwd` 返回获取的最多 20 条记录, 每条记录以换行符 `\n` 分割, 每条记录中的各项以 `'` 分割。

类别	数据类型	名称	说明
参数	string	uid	用户 id
	string	pwd	用户密码
返回值	string		每次最多获取 20 条.获取过的信息下次不再获取 手机号码/时间/流水号/回复内容(流水号可为空)

4.2 代码示例

客户端调用示例:

```
<?php
//链接 soap
$ws="http://webservice.smsadmin.cn/SGIP/SGIPService.php?wsdl";//接口地址
$client=new SoapClient($ws);
//远程调用
$uid=$_POST['uid'];
$pwd=$_POST['pwd'];
$uid = urlencode($uid);
$select_db_rs=$client->getResponse($uid,$pwd);
?>
```

服务端返回 xml 示例:

```
<?xmlversion="1.0"?>
<response>
  <response>
    13985225665/2009-06-3010:01:16/0/fsfaavdsq
    13985225665/2009-06-3010:01:06/0/fsfrsdsq
    13985225665/2009-06-3010:01:05/0/rsdsq
    13985225665/2009-06-3010:00:00/0/sdasd
  </response>
</response>
```

5. Webservice 获取状态报告

5.1 介绍

获取状态报告的客户端调用方法为 `getReport()`，参数为：`uid`，`pwd` 返回获取的最多 20 条记录，每条记录以换行符 `\n` 分割，每条记录中的各项以 `'/'` 分割。

类别	数据类型	名称	说明
参数	string	uid	用户 id
	string	pwd	用户密码
返回值	string		每次最多获取 20 条. 获取过的信息下次不再获取 手机号码/时间/流水号/状态报告/子码(流水号可为空)

5.2 代码示例

客户端调用示例:

```
<?php
//链接 soap
$ws="http://webservice.smsadmin.cn/SGIP/SGIPService.php?wsdl";//接口地址
$client=new SoapClient($ws);
//远程调用
$uid=$_POST['uid'];
```

```
$pwd=$_POST['pwd'];  
$uid = urlencode($uid);  
$select_db_rs=$client->getReport($uid,$pwd);  
?>
```

服务端返回 xml 示例:

```
<?xml version="1.0"?>  
  
<report>  
  
  <report>  
  
    13985225665/2013-04-23 15:31:47//DELIVRD/0123  
  
    13985225665/2013-04-23 15:31:47//DELIVRD/0123  
  
    13985225665/2013-04-23 15:31:47//DELIVRD/0123  
  
    13985225665/2013-04-23 15:31:47//DELIVRD/0123  
  
    13985225665/2013-04-23 15:31:47//DELIVRD/0123  
  
  </report>  
  
</report>
```

6. Webservice 修改密码

6.1 介绍

修改密码的客户端调用方法为 updatePassword(), 参数为: uid, pwd, newpass 返回提交短信的状态码, 状态码对应的说明在第七部分有介绍。

类别	数据类型	名称	说明
参数	string	uid	用户 id
	string	pwd	用户旧密码
	string	newpass	用户新密码
返回值	int		状态码

6.2 代码示例

客户端调用示例:

```
<?php
$ws="http://webservice.smsadmin.cn/SGIP/SGIPService.php?wsdl";
$client=new SoapClient($ws);
$uid=$_POST['uid'];
$pwd=$_POST['pwd'];
$newpass==$_POST['newpass'];
$uid = urlencode($uid);
$select_db_rs=$client->updatePassword($uid,$pwd,$newpass);
?>
```

服务端返回 xml 示例:

```
<?xmlversion="1.0"?>
<newpass>
    <status>10</status>
</newpass>
```


7. Webservice 返回值说明

- 0: 发送成功!
- 1: 用户名或密码错误!
- 2: 余额不足!
- 3: 超过发送最大量 1000 条!
- 4: 此用户不允许发送!
- 5: 手机号或发送信息不能为空!
- 7: 超过限制字数, 请修改后发送!
- 8: 用户 id、旧密码、新密码任何一个都不能为空!
- 9: 用户 id、密码任何一个都不能为空!
- 10: 密码修改成功!
- 11: 密码修改失败!

8. 技术支持

技术支持QQ: 2355716091

技术支持电话: 021-51089000

技术支持邮箱: support.youe@youe.com

接口实例下载地址: <http://www.sms.com.cn/Sms/api.php>